

Volet battant gamme ALU isolé

Les volets en Aluminium isolés sont composés de panneaux à effet lames, laqués, de 0,9 mm d'épaisseur, associés à une âme en polystyrène extrudé de 27 mm. Un profil U au pourtour du volet, à coupe d'onglet, parachève la construction.

Note : Pas noté

[Demande de rendez-vous](#)

Description du produit

Aluminium isolé, un bon isolant ?

Les volets Aluminium Isolés présentent une résistance thermique de 0,26 m².KW, supérieure au seuil minimal de 0,22 m².KW, délimitant les volets éligibles au crédit d'impôt. Ces volets se combinent parfaitement avec le Précadre, qui renforce l'occupation et améliore l'isolation thermique.

Durabilité & Entretien

Les volets réalisés en Aluminium Isolé sont conçus pour résister aux changements climatiques et atmosphériques. Les espagnolettes, leur poignée ainsi que les supports fileau sont aussi en aluminium, synonyme de sécurité. Des renforts, par équerre aluminium, sont disposés aux quatre coins des tabliers, gage de longévité et de robustesse.

Pour une esthétique optimale, un couvre joint équipé d'un joint d'étanchéité est fixé sur le vantail. Les volets en Aluminium isolé s'entretiennent facilement, par simple nettoyage à l'eau claire.

La gamme

Elle s'articule autour de trois catégories, en version droite ou cintrée, de un à quatre vantaux.

- Les volets Barres et Echarpes

- Les volets Barres Seules

- Les volets Pentures contre-pentures

Les volets en Aluminium isolé sont disponibles en finition Fine Textured, dans 10 couleurs standard et trois finitions décor bois, Chêne Doré, Chêne Irlandais et Noyer foncé. D'autres choix de coloris sont envisageables, sur demande.

Volet battant gamme ALU isolé

27 mm panneau, parement aluminium laqué, âme en polystyrène extrudé

Barres et échapes
Frises Verticales



Ral 1015
Ivoire clair

Barres seules
Frises Verticales



Ral 5014
Bleu pigeon

Panlures contre-panlures
Frises Verticales



Ton bois
Chêne doré

Panlures contre-panlures
Frises Horizontales 85 mm



Ral 7042
Gris